

## Planungshilfe / Bedarfsermittlung Schaufenster

		Womit wird beleuchtet?	Was wird beleuchtet?						
			Allgemeinbeleuchtung	Akzentbeleuchtung	Lichteffekte	Außenvitrinen			
<b>Leuchten</b>	Deckeneinbauleuchte								
	Deckenanbauleuchte								
	Pendelleuchte								
	Downlight								
	Wandfluter								
	Strahler								
	Scheinwerfer								
	Flood / Spot / Konturen								
	Programmierbare Strahler								
	Stromschiene								
	Niedervolt-Stromschiene								
	Halogen-230V-System								
	Halogen-Niedervolt-System								
	direkt strahlend								
	indirekt strahlend								
	direkt / indirekt strahlend								
	Elektronischer Transformator								
	Konventioneller Transformator								
	LED-Betriebsgerät								
	EVG								
Dimmbares EVG									
Farbfilter									
UV-IR-Filter									
Linse									
<b>Lampen</b>	Leuchtstofflampe Ø 16 mm								
	Leuchtstofflampe Ø 26 mm								
	„de Luxe“-Lampe Ø 16 mm								
	„de Luxe“-Lampe Ø 26 mm								
	Kompaktleuchtstofflampe								
	Halogenlampe (230V)								
	Niedervolt-Halogenlampe								
	LED								
	Halogen-Metaldampf-Lampe								
	Natriumdampf-Hochdrucklampe (R <sub>a</sub> ≥ 80)								
<b>Installation</b>	Schalten								
	Steckdose								
	Schaltbare Steckdose								
	Fußbodensteckdose								
	Deckenauslass								
	Abgehängte Decke								
	Wandauslass								
	Punktauslass								
	Dimmen								
	Bewegungsmelder								
	Fernbedienen								
	Lichtszenen (programmiert)								
	Lichtmanagement / DALI								
Tageslichtregelung									